



## Technische Daten Ledvance LED Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht Kompakt 44W 5400lm - 840 Kaltweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236347                            |
| EAN                                     | 4058075210042                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000                             |
| D-Mark                                  | Ja                                |

### Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36           |
| Watt                     | 44             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5400           |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                 |
| Länge                        | 120cm              |
| Produkttyp                   | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 3-polig             |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                         |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Product Serie      | Compact                                   |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1290 |
| Breite (mm) | 68   |
| Höhe (mm)   | 86   |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Sensortyp |  die <b>besten Preise</b><br>Kein Sensor |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
|           |  einfache <b>Retour</b>                  |  <b>effiziente LEDs</b>         |