



Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Comfort High Efficiency D
Aluminium Blanc 25W 3250lm 55d -
830 Blanc Chaud | 215mm - Diamètre
200mm - IP20 - Dimmable, Dali

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 260297 |
| EAN | 4099854687129 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 D200 P 25W 830 U19 WT |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x26 |
| Puissance (W) | 25 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3250 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK03 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 117 |
| Diamètre (mm) | 215 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**