

Caractéristiques Noxion Downlight
LED Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm
60D - 830/840 CCT | 220mm -
Diamètre 200mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	248327
EAN	8719157046411
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu
Budgetlight Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

Informations techniques

Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	48
Puissance (W)	25
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Angle de Diffusion (degrés)	60

Flux Lumineux (Lumen)	2960
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	124
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Finition du Réflecteur	Aluminium
Référence Article	Spot Encastrable LED



Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP20 – Quasi-résistant à la poussière
Protection Impacts	IK02
Température de Fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector 2-pole]
Product Serie	Apollo

Dimensions

Hauteur (mm)	141
Diamètre (mm)	220

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**
Pas de détecteur