



Caractéristiques Noxion Downlight
LED Apollo V2.0 9W 1120lm - 830/840
CCT | 145mm - Diamètre 120mm



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 256981 |
| EAN | 8719157068574 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9W 1120lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 24 |
| Puissance (W) | 9 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 1120 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | White |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 120 |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Product Serie | Apollo |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 92 |
| Diamètre (mm) | 145 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie Pas de détecteur |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable |